


Datenblatt

Überspannungsschutz für Informationstechnik und Telekommunikation LSA-Technik

Ableiter der Prüfkategorie C2+C1



Überspannungsschutz-Modul für Doppeladern in LSA-Trennleisten im MSR-Bereich. Das Gerät dient zum Grob- und Feinschutz in LSA-Systemen der Bauform 2. Überspannungsschutzstecker für 1DA mit Fail-Safe-Kontakt.

- Ausführungen in diversen Spannungen
- Grob- und Feinschutz, 2-stufig
- Thermischer Überlastschutz (Fail-safe)

Technische Daten	DP 1LSA-15	
Nennleichspannung	UN	15V=
Höchste Dauerspannung DC	Uc	19V=
Höchste Dauerspannung AC	Uc	12V~
Nennspannung AC	UN	12V~
Nom. Betriebsstrom bei 25°C		150 mA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20)	In	5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20µs)	In	10 kA
Schutzpegel bei In (Ader-PG)	Up	≤ 40V
Restspannung bei 1kV/µs (Ader-PG)	Ures	≤ 31V
Ansprechzeit	tA	≤ 1 ns
Kapazität Ader-Erde	C	≤ 2 nF
Serienimpedanz pro Ader bei 25°C	R	22 Ω
Max. Übertragungsfrequenz (fg)	fg	3,1 MHz
Erdung		über Erdungsschiene und Trennleiste auf LSA-Montagewanne
Betriebstemperaturbereich	TU	-25 - +60 °C
Gehäusematerial/Farbe		selbstverlösch. Thermoplast (POCAN) UL 94 V0, grau
Nettogewicht/Stk.		10 g

Bestelldaten	
Produkt	DP 1LSA-15
Artikel-Nr.	24 00 33