


Datenblatt

Schutz der Stromversorgung

AC-Überspannungsableiter Typ 2 / EL-Serie



Durchgängig steckbarer Überspannungsableiter Typ 2 für dreiphasige TT- und TNS-Systeme.

- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Schwingprüfung nach DIN EN 60068-2-6, IEC 60068-2-6
- Schockprüfung nach DIN EN 60068-2-27, IEC 60068-2-27
- 3+1-Schaltung
- Montage auf 35 mm Hutschiene (EN 60715)
- Fernmeldekontakt (FM): Wechsler

Technische Daten		EL-T2/3+1-440-FM
IEC-Prüfklasse		Typ 2
Nennspannung AC	UN	230 V~
Höchste Dauerspannung AC	Uc	440 V~
Nennableitstrom (8/20 µs)	In	20 kA
Max. Ableitstrom (8/20 µs)	I _{max}	40 kA
Schutzpegel bei In (8/20 µs)	U _p	≤ 2,0 kV
Schutzpegel bei 5 kA	U _p	≤ 1,5 kV
Schutzpegel N-PE	U _p	≤ 1,5 kV
Folgestromlöschvermögen N-PE	I _{fi}	100 Aeff
Kurzschlussfestigkeit bei max. Versicherung	I _k	25 kAeff
Max. zul. Versicherung		125 A gG
Betriebstemperaturbereich	TU	-40 - +80 °C
Min. Anschlussdrahtquerschnitt		1,5 mm ² eindr. / feindr.
Max. Anschlussdrahtquerschnitt		35 mm ² mehrdr./25 mm ² feindr.
Max. Anzugsdrehmoment Klemmen		3,5 Nm
Gehäusematerial/Farbe		Thermoplast, gelb, UL 97V-0
Schutzart (IEC EN 60529)		IP 20
Einbaumaße (DIN 43880)		4 TE
Max. Betriebsspannung FM		250 V AC/125 V DC
Max. Betriebsstrom FM		1 A AC/200 mA DC

Bestelldaten	
Produkt	EL-T2/3+1-440-FM
Artikel-Nr.	38 81 18