


Datenblatt

Schutz der Stromversorgung

AC-Blitzstrom-Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 / IsoPro



Mehrpoliger Kombi-Ableiter für 2-phasige TT-Systeme.

- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Kombi-Ableiter Typ 1+ Typ 2
- Ableiterüberwachung: LED grün
- Montage auf 35 mm Hutschiene (EN 60715)
- Fernmeldekontakt (FM): Öffner

Technische Daten		IP BC TT2+1 60/100-LED/FM
IEC-Prüfklasse		Typ 1 + 2
Nennspannung AC	UN	230/400 V~
Höchste Dauerspannung AC	Uc	255 V~
Isolationswiderstand	Risol	> 10 GΩ
Schutzpegel bei 100% Ansprechblitzstoßspg. (1,2/50 μs)	Up	≤ 2,5 kV
Schutzpegel	Up	≤ 2,5 kV
Ansprechzeit	tA	< 50 ns
Blitzstoßstrom (10/350 μs) gesamt	I _{total}	100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 μs) L-N/N-PE/L-PE(N)	I _{imp}	60 / 100 / - kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. Versicherung	I _k	50 kA _{eff}
Max. zul. Versicherung F2 (Stichanschluss)		160 A gG
Max. zul. Versicherung F1 (V-Verdrahtung)		125 A gG
Betriebstemperaturbereich	TU	-40 - +80 °C
Max. Anschlussdrahtquerschnitt		50 mm ² ein- oder mehrd. / 35 mm ² feindr. (flexibel)
Empf. Anschlussdrahtquerschnitt		25 mm ²
Max. Anzugsdrehmoment Klemmen		4,0 Nm
Gehäusematerial/Farbe		Polykarbonat (halogenfrei) UL94-V0/gelb
FM-Kontakte/Kontaktform		Öffner
Schaltleistung FM		250 V/2 A
Max. Anschlussdrahtquerschnitt FM		1,5 mm ²

Bestelldaten	
Produkt	IP BC TT2+1 60/100-LED/FM
Artikel-Nr.	38 11 61